

Art. Nr.	Beispiel Abluft - Normteile verzinkt ø 355 mm zu KC / LC
352501	Anschlusskonus Typ 3, 285 x 285 x lg 250 / ø 355
352502	Anschlusskonus Typ 5, 325 x 325 x lg 250 / ø 355
352532	Anbauplatte flach, mit Stutzen, zu Ventilator Typ 3 / 5
352503	Luftmengen-Einstellklappe mit Handstellsegment ø 355
352553	Spiraldrachtschlauch Polyamid, grau ø 355 / per Meter
232565	Schlauchbride mit Schnellverschluss ø 355
352511	Spirarohr, verzinkt (Wickelfalzrohr) ø 355 / Meter
352504	Verbindungsrohr VBR Verbindungsmuffe - ø 355 x 120 mm
352505	Steckmuffe mit Sicke ø 355 x 120 mm
352569	Rohrmontagekonsole mit Rohrschelle und Platte ø 355
352521	Rohr-Segmentbogen verzinkt 30 ° ø 355
352522	Rohr-Segmentbogen verzinkt 45 ° ø 355
352523	Rohr-Segmentbogen verzinkt 60 ° ø 355
352524	Rohr-Segmentbogen verzinkt 90 ° ø 355
352530	Wandanschlussplatte 500 x 500, verz. mit Steckmuffe ø 355
352535	Ausblasstück, Schrägschnitt mit Gitter ø 355, kurz 250 mm
352536	Ausblasstück, Schrägschnitt mit Gitter ø 355, lang 500 mm
352540	Fortluft-Regenhut ø 355 Austritt vertikal, mit Wassertasse, Ablaufrohr und Standrohr von ca. 500 mm Länge
352542	Regenkragen ø 355, verzinkt, lose steckbar über Standrohr passend auf bauseitige Dacheinfassung bis ø 450 mm
	Bitte beachten Sie:
	- Querschnitts-Dimesionierung nach Luft- und Leitungslänge
	- Die Fortluftinstallation wird individuell zusammengestellt
	- Lieferbar in Durchmesser ab ø 100 mm bis ø 500 mm
	- Lieferung und Montage durch Kunde oder SAG - Monteur
	- Option: Ausbau mit Zuluftanlage und Wärmerückgewinnung

Abluft Normteile verzinkt ø 355 zu STRAUMANN Farbspritzwand KC od LC

